










Výpis okien				
Stanba:Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu v obci Horovce		Zodpovedný projektant: Ing. Alžbeta Kočíšová		Str.: 1
Investor : Obec Horovce		Výpracoval: Ing. Alžbeta Kočíšová		
POLOŽKA ROZMER	SCHEMATICKÝ OBRÁZOK	POPIS KONŠTRUKCIE	POČET/KS	
			P.1	P.2
O1 900/600		Jednodielne okno so sklopným křídľom do otvoru 900/600 mm, plastový 6-komorový profil š. min. 83 mm, tri systémové tesnenia farba plast/antiract izolačné trojsklo Ug=0,6 W.m-1.K-1 celobvodové kovanie s mikroventiláciou	8	2
O2 1400/1400		Dvojdielne okno so sklopným křídľom do otvoru 1400/1400 mm, plastový 6-komorový profil š. min. 83 mm, tri systémové tesnenia farba plast/antiract izolačné trojsklo Ug=0,6 W.m-1.K-1 celobvodové kovanie s mikroventiláciou	1	2
O3 2100/1400		Dvojdielne okno so sklopným křídľom do otvoru 2100/1400 mm, plastový 6-komorový profil š. min. 83 mm, tri systémové tesnenia farba plast/antiract izolačné trojsklo Ug=0,6 W.m-1.K-1 celobvodové kovanie s mikroventiláciou	1	-
O4 1000/2250 1100/2250		Vstupné otváracie plňé dviee -dvé do otvoru 1000/2250 mm, a pevne okno do otvoru 1100/2250 mm, plastový 6-komorový profil š. min. 83 mm, farba plast/antiract celobvodové kovanie + bezpečnostný zámk (doporučuje sa dviee čiastočne presklfi izolačným trojsklo) Ug=0,6 W.m-1.K-1 - NADŠTANDARD)		

Výpis okien				
Stavba:Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu v obci Horovce		Zodpovedný projektant: Ing. Alžbeta Kočíšová		Str. 2
Investor : Obec Horovce		Výpracoval: Ing. Alžbeta Kočíšová		
POLOŽKA ROZMER	SCHEMATICKÝ OBRÁZOK	POPIS KONŠTRUKCIE	POČET/KS	
			P. 1	P. 2
O5 1200/1400 1000/2150		Jednodielne okno so sklopným křídľom do otvoru 1200/1400mm, a balkónové dviee s otváraným křídľom do otvoru 1000/2150mm, plastový 6-komorový profil š. min. 83 mm, tri systémové tesnenia farba plast/antiract izolačné trojsklo, Ug=0,6 W.m-1.K-1 celobvodové kovanie s mikroventiláciou	-	1
O6 1000/2150 1200/1400		Jednodielne okno so sklopným křídľom do otvoru 1200/1400mm, a balkónové dviee s otváraným křídľom do otvoru 1000/2150mm, plastový 6-komorový profil š. min. 83 mm, tri systémové tesnenia farba plast/antiract izolačné trojsklo, Ug=0,6 W.m-1.K-1 celobvodové kovanie s mikroventiláciou	-	1
O7 900/2250 1800/2250		Interiérová presklená dĺžka stena s pevným oknom do otvoru 1800/2250 mm, a dviee s otváraným křídľom do otvoru 900/2250mm, farba plast/antiract celobvodové kovanie	-	1
O8 600/900		Jednodielne okno so sklopným křídľom do otvoru 900/600 mm, plastový 6-komorový profil š. min. 83 mm, tri systémové tesnenia farba plast/antiract izolačné trojsklo, Ug=0,6 W.m-1.K-1 celobvodové kovanie s mikroventiláciou	-	1
O9 600/600		Jednodielne okno so sklopným křídľom do otvoru 900/600 mm, plastový 6-komorový profil š. min. 83 mm, tri systémové tesnenia farba plast/antiract izolačné trojsklo, Ug=0,6 W.m-1.K-1 celobvodové kovanie s mikroventiláciou	-	1

- POZNÁMKA:**
- o V STYKU OKENNÉHO RÁMU S MURIVOM SA OSADÍ Z INTERIERU SYSTÉMOVÁ PAROTESNÁ A
 - o Z EXTERIERU SYSTÉMOVÁ PAROPRIEPUSTNÁ PÁSKA.
 - o SÚČASŤOU DODÁVKY OKIEN SÚ EXTERIEROVÉ OCELOVÉ POPLASTOVANÉ A INTERIEROVÉ PLASTOVÉ PARAPETY
 - o PRED VÝROBOU A MONTÁŽOU JE POTREBNÉ ZAMERAŤ SKUTOČNÉ STAVEBNÉ OTVORY!!!

AUTOR PROJEKTU		ING. ALŽBETA KOČIŠOVÁ	Ing. Alžbeta KOČIŠOVÁ autORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER ul. Špitálska č.5 071 01 Michalovce č.mob. +4219151719 e-mail: belkocisova@gmail.com	
ZODP-PROJEKTANT STAVBY		ING. ALŽBETA KOČIŠOVÁ		
VÝPRACOVÁLA		ING. ALŽBETA KOČIŠOVÁ		
INVESTOR: OBEC HOROVCE, Horovce č.25, 07202		KRAJ: KOŠICKÝ		ZAK.ČÍSLO: 06
OKRES: MICHALOVCE				FORMÁT: 3/44
MÁZOV A MIESTO STAVBY:				DÁTUM: 03.2017
ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOVY OBECNEHO ÚRADU V OBCI HOROVCE				STUPEN PŮ: PRE REALIZÁCIU
HOROVCE, č.P.1				MIERKA: ČÍSLO VÝKR: Č.PARE:
DIEL: 50.01 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÁ ČASŤ				1:50
MÁZOV VÝKRESU: VÝPIS OKIEN				13